13. КОНТРОЛЬ МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПОВОРОТНОГО КОЛЬЦА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОСМОТР

- **Частота осмотров**: При каждом демонтаже крана, но не реже раза в год.

- **Метод осмотра:** Когда машина находится в эксплуатации, убедитесь, что проверяемые болты не подвергаются напряжению сжатия из-за груза или противовесов.

Контроль выполняется с помощью «трещетки» и при необходимости с помощью прибора для измерения момента, расчитанного на значения, приводимые в следующей таблице.

ПРИ КОНТРОЛЕ НЕ ПЕРЕТЯНИТЕ БОЛТ.

- **Возможная замена**: Во время осмотра может оказаться, что один или несколько болтов имеют значение момента вне диапазона, указанного в таблице. Тогда нужно заменить их частично или полностью все.

- **Систематическая замена**: Винты и болты, использованные при сборке поворотного кольца, должны быть заменены через каждые семь лет (кроме Германии).

- **Подтяжка болтов**: В случае замены болтов и винтов или при переустановке поворотного кольца (при этом всегда нужно брать только новые болты и винты) подтяните их через несколько рабочих недель до номинального момента.

ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С МЕТОДАМИ ОСМОТРА, УСТАНОВКИ, КРИТЕРИЕВ ПОДТЯЖКИ ИЗАМЕНЫ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШЕМУ МЕСТНОМУ АГЕНТУ.

БОЛТ	КЛАСС БОЛТОВ 10.9		
Диаметр в мм	МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ в mdaN		
	Максимальный	Номинальный	Минимальный
20	57	52	42
22	79	72	58
24	101	92	74
27	149	135	108

Необходимо периодически проверять точность динамометрического ключа.

14. КОНТРОЛЬ МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПОВОРОТНОГО КОЛЬЦА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОСМОТР

- **Частота осмотров**: При каждом демонтаже крана, но не реже раза в год.

- **Метод осмотра:** Когда машина находится в эксплуатации, убедитесь, что проверяемые болты не подвергаются напряжению сжатия из-за груза или противовесов.

Контроль выполняется с помощью «трещетки» и при необходимости с помощью прибора для измерения момента, расчитанного на значения, приводимые в следующей таблице.

ПРИ КОНТРОЛЕ НЕ ПЕРЕТЯНИТЕ БОЛТ.

- **Возможная замена**: Во время осмотра может оказаться, что один или несколько болтов имеют значение момента вне диапазона, указанного в таблице. Тогда нужно заменить их частично или полностью все.

- **Систематическая замена**: Винты и болты, использованные при сборке поворотного кольца, должны быть заменены через каждые семь лет (кроме Германии).

- **Подтяжка болтов**: В случае замены болтов и винтов или при переустановке поворотного кольца (при этом всегда нужно брать только новые болты и винты) подтяните их через несколько рабочих недель до номинального момента.

ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С МЕТОДАМИ ОСМОТРА, УСТАНОВКИ, КРИТЕРИЕВ ПОДТЯЖКИ ИЗАМЕНЫ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШЕМУ МЕСТНОМУ АГЕНТУ.

БОЛТ	КЛАСС БОЛТОВ 10,9		
Диаметр в мм	МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ в mdaN		
	Максимальный	Номинальный	Минимальный
20	57	52	42
22	79	72	58
24	101	92	74
27	149	135	108

Периодически выверяйте точность динамометрического ключа.